

第 10 章 5400 プリンターとの相違点

本製品をお使いになる場合には、以下の点にご注意ください。

- バーコード印刷を行う場合、5400 プリンターでの出力結果と比較し、大きさが異なる場合があります。
- バーコードを縦書き印刷した場合には、HRI は印刷されません。
- System i (iSeries, AS/400) から印刷する場合、Code39 バーコードの Start/Stop Code を表す HRI (Human Readable Information) は、必ず印刷されます。
- System i (iSeries, AS/400) から、APW を使用してバーコードを印刷する場合、ページの 1 行目にバーコードを印刷することは出来ません。
- System i (iSeries, AS/400) と接続して SCS データストリーム印刷を行う場合には、単票・連続紙の切り替えは、オペレータパネルからの単/連切り替えボタンからのみ行うことが可能です。
- 5400 プリンターに搭載されている「半角 Condensed 18 CPI Font」「8LPI 専用フォント」は使用できません。
- 角外文字（□の中に“外”が印刷される文字。外字エリアの文字を印刷する時に印刷される文字）は印刷されません。
- 拡大文字倍率は、5579-L02、5577-W02/V02 プリンターの制約により 5400 エミュレーター II では、16x16 迄です。
- 5400 プリンターでの超高速印刷は、5400 エミュレーター II では使用できません。
- コピー強化を指定する印刷速度設定コマンドは使用できません。